

WC-Spülkasten für den Einbau im Serviceräum mit Piezo-Spülauslösung

Artikelnummer: ASA-SLR 21-ATYP

- Rahmen für die Installation im Serviceräum, Abflussrohr um 180° gedreht
- Kleiner Piezo-Taster mit 2,5-m-Kabel und vandalismusgesicherter Abdeckung
- Elektronik und Servomotor im Gehäuse, Betriebsspannung 24 V DC
- Gehäuse aus 3 mm Edelstahl
- Optionales Zubehör: Externer Transformator 230 V AC / 24 V DC
- Montage: Einbau im Serviceräum
- Abflussrohr: Um 180° gedreht
- Steuerung: Piezogesteuert, vandalismussicher
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Kabellänge: 2,5 m
- Material: Edelstahl, 3 mm
- Transformator: 230 V AC / 24 V DC (optional)



Réservoir de chasse d'eau pour local technique avec déclenchement piézoélectrique

Artikelnummer: ASA-SLR 21-ATYP

- Cadre pour installation dans le local technique, tuyau d'évacuation pivoté à 180°
- Petit bouton piézoélectrique avec câble de 2,5 m et couvercle anti-vandalisme
- Électronique et servomoteur intégrés dans le boîtier, tension 24 V CC
- Boîtier en acier inoxydable 3 mm
- Accessoire optionnel : transformateur externe 230 V CA / 24 V CC
- Montage: Installation dans le local technique
- Tuyau d'évac.: Pivoté à 180°
- Commande: Piézoélectrique, anti-vandalisme
- Tension: 24 V CC
- Long. de câble: 2,5 m
- Matériau: Acier inoxydable, 3 mm
- Transformateur: 230 V CA / 24 V CC (optionnel)



WC Cistern for Service Room Installation with Piezo Flush Actuation

Artikelnummer: ASA-SLR 21-ATYP

- Frame for installation in service room, drain pipe rotated 180°
- Small piezo button with 2.5 m cable and vandal-resistant cover
- Electronics and servo motor housed in enclosure, operating voltage 24 V DC
- Housing in 3 mm stainless steel
- Optional accessory: external transformer 230 V AC / 24 V DC
- Installation: Service room
- Drain pipe: Rotated 180°
- Actuation: Piezo-controlled, vandal-resistant
- Voltage: 24 V DC
- Cable length: 2.5 m
- Material: Stainless steel, 3 mm
- Transformer: 230 V AC / 24 V DC (optional)



Cassetta WC per locale tecnico con attivazione scarico piezoelettrica

Artikelnummer: ASA-SLR 21-ATYP

- Telaio per installazione nel locale tecnico, tubo di scarico ruotato di 180°
- Piccolo tasto piezoelettrico con cavo da 2,5 m e coperchio antivandalismo
- Elettronica e servomotore integrati nell'alloggiamento, tensione 24 V DC
- Alloggiamento in acciaio inossidabile 3 mm
- Accessorio opzionale: trasformatore esterno 230 V CA / 24 V DC
- Installazione: Locale tecnico
- Tubo di scarico: Ruotato di 180°
- Comando: Piezoelettrico, antivandalismo
- Tensione: 24 V DC
- Lunghezza cavo: 2,5 m
- Materiale: Acciaio inossidabile, 3 mm
- Trasformatore: 230 V CA / 24 V DC (opzionale)

