

BRAUSEVENTIL

MERKMALE

- › Unterputz-Brauseventil
- › Für Kalt-/Mischwasser
- › Individuelle Laufzeiteinstellung
- › Großes Druckelement (Druckknopf betätigung unabhängig vom Wasserdruck)
- › Rückschlagfreies Schließen
- › Wartungsarme Kartusche
- › Alle Verschleißteile ohne Ausbau der Armatur austauschbar
- › Vandalensichere Ganzmetall-Ausführung
- › Messingkörper verchromt

VORTEILE

Die Ganzmetall-Ausführung mit verchromtem Messingkörper gewährleistet eine hohe mechanische Belastbarkeit und Beständigkeit gegenüber äußeren Einflüssen.

Dadurch wird die Anfälligkeit für Beschädigungen und Manipulation reduziert. Die vandaleschutzte Konstruktion ist insbesondere für den Einsatz in öffentlich zugänglichen oder hoch frequentierten Bereichen ausgelegt und trägt zur Minimierung von Ausfallzeiten sowie Wartungsaufwand bei.

TECHNISCHE DETAILS

Installation	Wandmontage
Anschluss	1/2" (DN15)
Fließdruck	0,5 – 5,0 bar
Laufzeit	10 – 40 Sekunden (werkseitig ca. 20 Sekunden)
Durchflussmenge	20 L/Min
Wassertemperatur	Maximal 70°C

ARTIKELNUMMER	MODELL	ZUSÄTZLICHE DETAILS
BENK1922136	Brauseventil	1/2" (DN15)

