

# ELEMENT DUSCHPANEEL

## MERKMALE

- › Aluminiumpaneel mit Druckknopf aus Ganzmetall
- › Korrosionsbeständige Pulverbeschichtung
- › Für Kalt-/Heißwasser
- › Temperaturgriff inkl. Sicherheitssperre bei 38°C (fixierbar)
- › Mit Thermostat (DIN EN 111)
- › Vorabspernung, Filter beinhaltet
- › Laufzeit einstellbar
- › Verschiedene Beschichtungen (Farben) auf Anfrage verfügbar
- › Geeignet als Nachrüstlösung für vorhandene Duschsysteme

## FUNKTION

Sobald ein Benutzer den Druckknopf betätigt, startet der Fließzyklus (werkseitig 25 Sekunden). Das Wasser stoppt auch, sobald der Fließzyklus abgeschlossen ist.

## ANWENDUNG

Einfach zu installieren und auch in den anspruchsvollsten Umgebungen besonders langlebig. Die einfache Bedienung ermöglicht sowohl Kindern und Senioren als auch körperlich eingeschränkten Personen eine leichte Bedienung. Ideal als Nachrüstlösung für vorhandene Duschsysteme für Indoor/Outdoor-Installationen.

## TECHNISCHE DETAILS

Installation	Wandmontage
Anschluss	Standardmäßig oben (Anschluss hinten auf Anfrage)
Fließdruck	0,5 – 5,0 bar
Laufzeit	10 – 40 Sekunden (werkseitig 25 Sekunden)
Durchflussmenge	9 L/Min
Sicherheitssperre	Bei 38°C
Hygienespülung	Maximal 70°C

ARTIKELNUMMER	MODELL	ZUSÄTZLICHE DETAILS
BENK1962012	Element Duschpaneel	Anschluss oben
BENK1962012H	Element Duschpaneel	Anschluss hinten

