



BODENSTEHENDES ARBEITS-/ MEHRZWECKBECKEN AUS EDELSTAHL

SKU: ADR-3504180017

Gefertigt aus Edelstahl Werkstoff 1.4301, besteht die gekantete und geschweißte Konstruktion, mit einer Materialstärke 1,5 mm und einer Gesamthöhevon 800 mm,

- 1 Becken mit umlaufendem Rand 45mm und Abkantung 40mm nach unten. Der Beckenboden mit eingearbeitetem Gefälle zum Ablauf hinten mittig.
- $\bullet \ 1$ selbstdichtendem **Standrohrventil** 1 $\frac{1}{2}$ " aus Edelstahl
- 1 Unterbau als Schweißkonstruktion aus Edelstahl bestehend aus 4 Füßen aus Vierkantrohr 40/40/1,5 mit Nivellierfüßen, Nivellierbereich +/-15 mm sowie einer unter dem Beckenrand umlaufenden Verstrebung und einer unteren 3-seitigen Verstrebung aus Vierkantrohr 35/35/1,5mm mit Wandabzugssicherung

Länge 1000 mm

Optionen:

- Andere Maße, siehe VArianten oder auf Wunsch
- Mit Hahnbank
- Mit Schlammfang
- Ablauf auch rechts oder links angeordnet
- Mit Wandkonsolen zur wandhängenden Montage
- Mit Winkelstützfüßen zur vorderen Abstützung auf dem Boden
- Mit Spritzwand
- Mit Einsatzbecken
- mit Abtropfblech

Dateien und Downloads:

Datenblatt:DOWNLOADTechnische Zeichnung:DOWNLOAD











