



DUSCHELEMENT MIT SEQUENTIELLER MISCHBATTERIE, SECURITHERM, MIT THERMOSTAT, H9634**

SKU: ADL-H9634

DUSCHELEMENT SECURITHERM MIT SEQUENTIELLER MISCHBATTERIE

Duschelement SECURITHERM aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.

Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM mit sequentieller Steuerung (nicht selbsttätig schließend).

Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 39 °C.

Verriegelter Temperaturanschlag bei 39 °C, einstellbar.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler. Hygienehebel L. 100 mm.

Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B.

Verdeckte Befestigungen.

Schutzfilter.

Dateien und Downloads:

DATENBLATT:

[DOWNLOAD](#)

Technische Zeichnung:

[DOWNLOAD](#)



VISA

