



**ELEKTRONISCHES VENTIL BINOPTIC,
BATTERIEBETRIEB, TROPFHÖHE 250 MM,
498015****

SKU: ADL-498015

ELEKTRONISCHES VENTIL BINOPTIC

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:

Externe Elektronik-Box IP65.

Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar,
einstellbar von 1,5 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60
Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position
am Kopfende.

Körper aus Messing verchromt.

PEX-Anschlussschlauch mit Schutzfilter und Magnetventil G
3/8B.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2
Edelstahlbolzen.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen
(begrenzt Bakterienablagerungen).

Tropfhöhe: 250 mm für Aufsatzbecken.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.



Dieses Produkt hat eine DVGW-Zertifizierung.

Dateien und Downloads:

DATENBLATT:

Technische Zeichnung:

[DOWNLOAD](#)

[DOWNLOAD](#)



VISA

