



ELEKTRONISCHES VENTIL TEMPOMATIC 2, NETZBETRIEB, H. 125 MM, ADL-444000

SKU: ADL-444000

ELEKTRONISCHES VENTIL TEMPOMATIC 2

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:

Externe Elektronik-Box IP65.

Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V.

Durchflussmenge voreingestellt auf 4 l/min bei 3 bar,
einstellbar von 1,5 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60
Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Körper aus Messing massiv verchromt.

PEX-Anschlussschlauch mit Schutzfilter und Magnetventil G
3/8B.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2
Edelstahlbolzen.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Dateien und Downloads:

DATENBLATT:

Technische Zeichnung:

[DOWNLOAD](#)

[DOWNLOAD](#)

VISA



