



ELEKTRONISCHES VENTIL TEMPOMATIC 4, NETZBETRIEB MIT UP-NETZTEIL, H. 75 MM

SKU: ADL-440100

ELEKTRONISCHES VENTIL

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:
Netzbetrieb 230/6 V mit Unterputznetzteil.

Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im
Armaturenkörper integriert.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar,
einstellbar von 1,5 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten
Nutzung).

Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position
am Kopfende.

Körper aus Metall verchromt.

Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.

PEX-Anschlusschlauch G 3/8 mit Schutzfilter.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2
Edelstahlbolzen.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Dateien und Downloads:

DATENBLATT:

[DOWNLOAD](#)

Technische Zeichnung:

[DOWNLOAD](#)



