



## **WANDMONTIERTE URINALRINNE, MIT INTEGRIERTER THERMISCHER STEUERUNG, 600 MM**

**SKU:** ASA-SLPN 02C

Mit 1 Spülkopf  
Vandalismussichere Konstruktion  
Berührungslose Spülauslösung  
automatische Hygienespülung nach 6 Stunden bei  
Nichtbenutzung  
Länge: 600 mm (Sondergrößen auf Anfrage erhältlich)  
System reagiert nur auf unmittelbaren Gebrauch des Urinals  
(das System erkennt Änderungen im Flüssigkeitsstand bzw.  
Durchfluss im Urinal)  
Spülzeit individuell einstellbar von 0,5 bis 15,5 Sekunden  
Nutzungsparameter können mit der Fernbedienung SLD04  
(optional) angepasst werden  
Material: Edelstahl AISI 304  
Materialstärke: 1,5 mm (Seitenwände 2,0 mm)  
Oberfläche: Satiniert  
Betriebsspannung: 24 V  
Stromversorgung: Elektro-Transformer (24V DC)  
Wasserabgang: Ø 40 mm  
Durchflussmenge: 12l/min pro Spülkopf  
Wasserzulauf: Außengewinde G 1/2"  
Breite: 600 mm  
Höhe: 800 mm  
Tiefe: 260 mm

---



