



WAND-ARMATUR, UNTERPUTZ, FÜR KALT-UND WARMWASSER, MIT PIEZOTASTER, VANDALISMUSSICHERE ABDECKUNG, 24 V DC

SKU: ASA-SLU 44PP

Durchflussmenge 6 l/min (regulierbar über Kugelventile mit Hygienespülung vandalengeschützte Ausführung geeignet für Gefängnisse Suizidhemmender Auslauf Edelstahlabdeckplatte aus 3 mm Edelstahl mit Sicherheitsverschraubungen

Waschtischarmatur für kaltes und vorgemischtes Wasser, gegenseitige Blockierung der Piezo-Taster

Wasserfluß endet automatisch nach eingestellter Laufzeit (justierbar von 2 Sek. – 62 Sek.), werksmäßig 10 Sek. Wasserfluß endet bei wiederholtem leichtem Druck auf den Piezo-Taster

inkl. externer Power-Box (Abmessungen: H/B/T 100x400x60)

Abdichtung der Frontplatte muss bauseitig erfolgen!
Abmessung Edelstahlabdeckplatte: 170 x 170 x 3 mm
Abmessung Unterputz-Mauerkasten: 145 x 155 x 100 mm
Betriebsspannung: 24 V DC•Empfohlener Wasserdruck: 0,1 - 0,6 MPa

Durchflussmenge: 6 l/min.

Wasserzulauf: Außengewinde G 1/2"

Dateien und Downloads:

Datenblatt:DOWNLOADTechnische Zeichnung:DOWNLOADInstallationsanleitung:DOWNLOAD





