



AUGENDUSCHE STEHEND, MIT HAND- UND FUSSBETÄTIGUNG, ADL-9201.3

UGS : ADL-9201

Augendusche stehend mit Hand- und Fußbetätigung bestehend aus:

- Standardmäßig frostgeschütztes System.
- Auffangschale Ø 250 mm aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Oberfläche pulverbeschichtet grün.< br/>
- Zwei Sprühköpfen mit Schutzabdeckungen aus stoßfestem ABS grün, die sich bei Wasserfluss automatisch lösen. Durchflussmenge 20 l/min bei 3 bar.
- Zwei Luftsprudler mit zweifachem Edelstahlsieb.
- Normgerechtes Erste-Hilfe-Hinweisschild „Augendusche“ im Lieferumfang.
- Rohre aus verzinktem Stahl, Oberfläche pulverbeschichtet grau.
- Fußpedal und Handbetätigungsplatte aus verzinktem Stahl, Oberfläche pulverbeschichtet grün.
- Bodenbefestigung durch dreieckige Messingplatte (Schrauben nicht im Lieferumfang).
- Wasseranschluss G 1.

Rasches Öffnen/Schließen durch vernickelte Messingventile mit 1/4-Umdrehung. Zum Öffnen des Wasserflusses die Handbetätigungsplatte oder das Fußpedal betätigen. Die Augendusche schließt nicht nach Loslassen der Handbetätigungsplatte oder des Fußpedals. Zum Stoppen der Wasserabgabe Handbetätigungsplatte in die entgegengesetzte Richtung ziehen und Fußpedal mit dem Fuß hochziehen.

Vorteile auf einen Blick:



Wartung ist ohne Demontage der Einrichtung möglich



komplette Augendusche ist frostbeständig



VISA

