



DOPPELSPÜLBECKEN MIT INTEGRIERTER ELEKTRONIK UND THERMOSTAT, MIT RÜCKWAND, EDELSTAHL, WANDHÄNGEND, ASA-SLUN-07ET

UGS : ASA-SLUN 07ET

DOPPELSPÜLBECKEN MIT ELEKTRONIK MIT THERMOSTAT, 24 V DC

Doppelspülbecken zur Wandmontage mit Rückwand

Aus AISI 304 Edelstahl matt

2 integrierte Elektroniken und Wandausläufen

Betriebsspannung 24 V DC

Spargelator, Durchflussmenge 6 l/min

Vandalismussichere Ausführung

Hygienespülung

Das Wasser läuft solange sich die Hände im aktiven Sensorbereich befinden

Wasserlauf stoppt nachdem die Hände aus dem aktiven Sensorbereich genommen werden (Nachlaufzeit justierbar von 0,25 Sek. bis 7,75 Sek.)

Zwangsabschaltung des Wasserflusses nach ca. 5 Minuten

Nutzungsparameter justierbar mit Fernbedienung SLD 03

Temperaturregulierung über Thermostat

Dateien und Downloads:

DATENBLATT:

[DOWNLOAD](#)

Technische Zeichnung:

[DOWNLOAD](#)

VISA

