



**DUSCHELEMENT SECURITHERM MIT
THERMOSTAT, ELEKTRONISCHE
AUSFÜHRUNG MIT BATTERIEBETRIEB,
AUFPUTZMONTAGE, ANSCHLUSS OBEN,
792404****

UGS : ADL-792404

**DUSCHELEMENT MIT THERMOSTAT UND
BATTERIEBETRIEB**

Elektronisches Duschelement mit Thermostat:

Gehäuse aus Edelstahl für Aufputzmontage, große Ausführung.

Anschluss von oben mit geraden Vorabsperrungen G 1/2B.

Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM.

Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1.

Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41°C.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Betrieb durch 6V-Lithium-Batterie Typ CR-P2.

Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Integrierte Seifenablage.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Dateien und Downloads:

DATENBLATT:

[DOWNLOAD](#)

Technische Zeichnung:

[DOWNLOAD](#)



VISA

