



EDELSTAHL-WASCHTISCHARMATUR MIT PIEZO-TASTER

UGS : ASA-SLU 92NP

Sparperlator, Durchflussmenge 6 l/min
mit Hygienespülung
Vandalismussichere Ausführung
Komplett aus Edelstahl gefertigt
Elektro-Magnetventil im Armaturenkörper
Anschluss an Kalt- und Warmwasser, Temperaturregulierung
über integrierten Mischer
Wasserfluss nach leichtem Druck auf den Piezo-Taster
Automatisches Abschalten des Wasserflusses nach
einstellbarer Laufzeit (2 bis 62 Sekunden, werkseitig 10
Sekunden)
Wasserfluss kann durch erneuten Tastendruck gestoppt
werden
Nutzungsparameter justierbar mit Fernbedienung SLD 04
(optional)
Empfohlener Wasserdruck 0,1 - 0,6 MPa
Wasserzulauf Außengewinde G 1/2"
Lieferumfang: Armatur mit Mischer und Piezo-Elektronik,
Elektromagnetventil, Anschlussschlauch, Filter und
Rückflussverhinderer

Dateien und Downloads:

Datenblatt:	DOWNLOAD
Technische Zeichnung:	DOWNLOAD
Installationsanleitung:	DOWNLOAD



