



EINHAND-THERMOSTATARMATUR MIT BIOCLIP-WECHSELAUSLAUF, ABNEHMBARER EINMALAUSLAUF, ADL-H9610S.2

UGS : ADL-H9610S

Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM für Wandmontage mit sequentieller Steuerung und BIOCLIP-Wechselauslauf.

- Mit 1 Einmalauslauf aus recyclingfähigem Hostaform® L. 185 Ø22 (Art. 20015).
- Ergänzung mit 10 BIOFIL Filter-Ausläufen für sofortigen Schutz gegen wassergebundene Infektionen, oder 2 Edelstahlausläufen für vollständige Reinigung/Entkalkung des Innenlebens.
- Verbrühungsschutz: Sofortige Warmwasserabschaltung bei Kaltwasserausfall.
- Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
- Bauweise ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen.
- Sequentielle verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur.
- Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 40°C mit verriegeltem Temperaturanschlag bei 40°C. Geeignet für thermische und chemische Desinfektionen.
- Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
- Durchflussmenge begrenzt auf 7 l/min bei 3 bar.
- Körper aus Messing verchromt.
- Handkontaktfreie Betätigung durch Hygienehebel L.146.
- Armaturenstichmaß 150 mm, mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.

Vorteile auf einen Blick:



Begrenzung des Bakterienwachstums



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz



Wechselauslauf: begrenzt Bakterienablagerungen



VISA

