



**ELEKTRONISCHES VENTIL BINOPTIC,
NETZBETRIEB, EDELSTAHL
HOCHGLANZPOLIERT,
UNTERPUTZMONTAGE, L. 110 MM,
ADL-370SBOX-370010**

UGS : ADL-370SBOX-370010

ELEKTRONISCHES VENTIL BINOPTIC

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Unterputzmontage:
Netzbetrieb 230/6 V (Kabel und Trafo im Lieferumfang
enthalten).

Abdeckplatte Edelstahl hochglanzpoliert 145 x 145 mm mit
integrierter Elektronik.

Wasserdichter Unterputzkasten:

- Flansch mit integrierter Dichtung.
- Spülwasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung
von vorne.
- Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel).
- Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die
Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 83
mm).
- Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.
- Vorabspernung mit Durchflussmengeneinstellung,
Schutzfilter und Magnetventil integriert und von vorne
zugänglich.
- Ventil BINOPTIC G 1/2.

- Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der
Rohrleitungen geschützt.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar,
einstellbar von 1,5 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Hygienespülung alle 24 h (einstellbar auf 12 h oder
deaktiviert) nach der letzten Nutzung.

Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position
am Kopfende.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen
(begrenzt Bakterienablagerungen).

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Dateien und Downloads:

DATENBLATT:

[DOWNLOAD](#)

Technische Zeichnung:

[DOWNLOAD](#)



VISA

