



ELEKTRONISCHES VENTIL FÜR NETZBETRIEB, TEMPOMATIC PRO, H. 310 MM

UGS : ADL-445253

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:

Externe Elektronik-Box IP65.

Für Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar,
einstellbar von 1,5 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60
Sek. alle 24h nach der letzten Nutzung).

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Körper aus Messing massiv verchromt mit Verdrehsicherung.

PEX-Anschlussschlauch mit Magnetventil G 3/8B und
Schutzfilter.

Schwenkauslauf innen glatt (begrenzt
Bakterienablagerungen).

Auslauf abnehmbar zur Reinigung.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Zwei Schließprogramme möglich:

- Standard Modus: Automatisches Schließen nach begrenzter Laufzeit.
- On/Off-Modus: Gezielte Abschaltung, andernfalls nach 30 Minuten Laufzeit. Geeignet für thermische Desinfektionen.

Dateien und Downloads:

DATENBLATT:

[DOWNLOAD](#)

Technische Zeichnung:

[DOWNLOAD](#)



VISA

