

**HALTEGRIF, GERADE, Ø 32, L. 900 MM,
HOCHWIDERSTANDSFÄHIGES NYLON
GLÄNZEND WEISS, ADL-50509N.1**

UGS : ADL-50509N



**Haltegriff für bewegungseingeschränkte Nutzer. Rohr
Ø 32, Mittenabstand 900 mm. Hochwiderstandsfähiges
Nylon glänzend weiß.**

- Bietet Halt und Hilfe beim Aufrichten, für WC, Dusche oder Wanne.
- Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.
- Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon) mit Verstärkung aus anti-korrosionsbehandeltem Stahl 2 mm.
- Homogene porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene.
- Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln. Anti-UV-Behandlung.
- Angenehmer und warmer Kontakt.
- 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.
- Verdeckte Befestigung durch Sechslloch-Wandflansch und Rosette, Ø 73.
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang.
- Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg.
- CE-Kennzeichnung.

Vorteile auf einen Blick:



behindertengerechte Montage



auf mehr als 200 kg getestet



**38 mm Abstand zur Wand: minimaler
Platzbedarf**



**Nylon HR: glatte,
reinigungsfreundliche Oberfläche**



**Widerstandsfähig gegenüber
Reinigungsmitteln**



VISA

