



SELBSTSCHLUSS-MISCHBATTERIE TEMPOMIX 3, A=190 MM, ADL- 794BOX3-794250

UGS : ADL-794BOX3-794250

SELBSTSCHLUSS-MISCHBATTERIE TEMPOMIX 3

- Metallabdeckplatte verchromt 160 x 160 mm, vandalengeschützt
- Wasserdichter Unterputzkörper:
 - Flansch mit integrierter Dichtung
 - Wasseranschluss von außen und Wartung von vorne
 - Variable Montage (Ständerwand, tragende Wand, Paneel)
 - Geeignet für Wandstärken von 13 bis 120 mm
 - Anpassbar an Standard oder "Pipe-in-pipe"-Rohrleitungen
 - Vorabsperungen mit Durchflussmengenregler, Schutzfilter, Rückflussverhinderer und Kartusche integriert und von vorne zugänglich
 - Einhand-Mischbatterie TEMPOMIX 3 G 1/2B
 - Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitung geschützt
- Temperatureinstellung und Betätigung über die Bedienkappe
- Warmwasserbegrenzung (einstellbar durch Installateur)
- Laufzeit ~7 Sek., einstellbar
- Besonders leichte Betätigung
- Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min
- Verkalkungsarmer Strahlregler
- Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienentwicklung)

Vorteile auf einen Blick:



Wassersparnis von 85%



VISA

