



## **STÜTZKLAPPGRIFF MIT FUSS, Ø 32 L. 650 MM, HOCHWIDERSTANDSFÄHIGES NYLON GLÄNZEND WEISS, ADL-5162N.4**

**UGS : ADL-5162N**

**Stützklappgriff Ø 32 mit Fuß, für bewegungseingeschränkte Nutzer. Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß.**

- Bietet in heruntergeklappter Position Halt und Hilfe beim Aufrichten sowie beim Transfer, für WC oder Dusche.  
Ermöglicht in hochgeklappter Position den seitlichen Zugang.
- Fuß klappt automatisch ein. Er dient als verstärkte Stütze, falls die Wandmontage nicht ausreicht.
- Fußhöhe einstellbar: 760 bis 780 mm.
- Maße: 650 x 800 x 105 mm.
- Abgebremstes Herunterklappen. Arretierung in vertikaler Position.
- Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.
- Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon) mit Verstärkung aus anti-korrosionsbehandeltem Stahl 2 mm.
- Homogene porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene.
- Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln. Anti-UV-Behandlung.
- Angenehmer und warmer Kontakt.
- Verdeckte Befestigung durch Edelstahlplatte Werkstoff 1.4301, Stärke 4 mm, mit Nylon-Abdeckung.
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang.
- Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg.
- CE-Kennzeichnung.

### **Vorteile auf einen Blick:**



**behindertengerechte Montage**



**auf mehr als 200 kg getestet**



**Nylon HR: glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche**



**Widerstandsfähig gegenüber Reinigungsmitteln**



# VISA

