



URINALSPÜLER TEMPOFLUX UP EDST. SATINIERT 7 SEK. SET 2/2

UGS : ADL-778707

Betätigungsplatte und Selbstschluss-Druckspüler
TEMPOFLUX G 1/2, Set 2/2 (Fertigbauset):
Abdeckplatte Edelstahl satiniert 145 x 145 mm.
Bedienelement aus Metall verchromt.
Besonders leichte Betätigung.
Spülzeit voreingestellt auf ~7 Sekunden.
Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar
bis auf 0,3 l/Sek.
Geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser.
Entspricht den Anforderungen der Norm DIN EN 12541
(Geräuschpegel Klasse II).
Montage in wasserdichtem Kasten mit Flansch
mit integrierter Dichtung, Schutzfilter und Vorabsperrung.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

Mit Installationssystem Artikelnummer 543006 für Urinale Ø
35,
543006D für Urinale mit Schlauch 1/2" oder mit
Unterputzkasten 778BOX bestellen.

Dateien und Downloads:

Datenblatt: [DOWNLOAD](#)
Technische Zeichnung: [DOWNLOAD](#)



