



URINALSPÜLER TEMPOMATIC, ELEKTRONISCH, FÜR NETZBETRIEB, 428150**

UGS : ADL-428150

ELEKTRONISCHER URINALSPÜLER TEMPOMATIC

Elektronische Spülarmatur für Urinal, Hinterwandmontage:
Netzbetrieb, Elektronik-Box 12 V mit Magnetventil,
Schutzfilter und Vorabspernung G 1/2B.
Für Hinterwandmontage ≤ 155 mm.
Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.
Erfassungsbereich, Spülzeit und Spülmenge bei Installation
einstellbar.
Trafo 230/12 V einplanen.
Erfassung nach 3 Sekunden Anwesenheit.
Automatische Vorspülung möglich.
Spülzeit 3 Sekunden, einstellbar von 3 bis 12 Sekunden.
Hygienespülung alle 24 h nach der letzten Nutzung:
verhindert Austrocknen des Geruchverschlusses.
Spülmenge 0,3 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.
Flächenbündige Rosette.
Gewindestange zuschneidbar.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Dateien und Downloads:

DATENBLATT:

[DOWNLOAD](#)

Technische Zeichnung:

[DOWNLOAD](#)



VISA

