



WANDMONTIERTE URINALRINNE, MIT INTEGRIERTER THERMISCHER STEUERUNG, 600 MM

UGS : ASA-SLPN 02C

Mit 1 Spülkopf
Vandalismussichere Konstruktion
Berührungslose Spülauslösung
automatische Hygienespülung nach 6 Stunden bei
Nichtbenutzung
Länge: 600 mm (Sondergrößen auf Anfrage erhältlich)
System reagiert nur auf unmittelbaren Gebrauch des Urinals
(das System erkennt Änderungen im Flüssigkeitsstand bzw.
Durchfluss im Urinal)
Spülzeit individuell einstellbar von 0,5 bis 15,5 Sekunden
Nutzungsparameter können mit der Fernbedienung SLD04
(optional) angepasst werden
Material: Edelstahl AISI 304
Materialstärke: 1,5 mm (Seitenwände 2,0 mm)
Oberfläche: Satiniert
Betriebsspannung: 24 V
Stromversorgung: Elektro-Transformer (24V DC)
Wasserabgang: Ø 40 mm
Durchflussmenge: 12l/min pro Spülkopf
Wasserzulauf: Außengewinde G 1/2"
Breite: 600 mm
Höhe: 800 mm
Tiefe: 260 mm



