



WANNENFÜLLARMATUR, ZWEIGRIFF-THERMOSTATARMATUR, SECURITHERM FÜR WANDMONTAGE, ADL-H9752S.4

UGS : ADL-H9752S

Zweigriff-Wannenfüllarmatur mit SECURITHERM Thermostat mit:

- Verbrühungsschutz: Sofortige Warmwasserabschaltung bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).
- Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
- Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.
- Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.
- Temperatureinstellbereich von 25°C bis 41°C.
- Mit doppeltem Temperaturanschlag: 1. Anschlag bei 38°C ohne Verriegelung, 2. Anschlag bei 41°C verriegelt.
- Einfache thermische Desinfektion möglich.
- Automatischer Umsteller mit Blockierung bei geringem Druck: Hält Position Brause auch bei abnehmenden Fließdruck.
- Körper aus Messing verchromt mit ERGO-Bediengriffen.
- Brauseabgang G 1/2B.
- Rückflussverhinderer und Schutzfilter in den Muttern G 3/4B integriert.
- Armatur mit S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.

Vorteile auf einen Blick:



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz



Mit doppeltem Temperaturanschlag



Securitouch Abschirmung gegen Verbrühen am Gehäuse



Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität



VISA

