



WASSERDICHTER UP-KASTEN FÜR URINALSPÜLER TEMPOFLUX, SET 1/2

UGS : ADL-778BOX

Wasserdichter Unterputzkasten für Urinal 1/2", Set 1/2 (Rohbauset):

- Flansch mit integrierter Dichtung.
 - Spülwasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.
 - Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel).
 - Kompatibel mit Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 83 mm).
 - Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.
 - Vorabspernung mit Durchflussmengeneinstellung, Schutzfilter und Kartusche integriert und von vorne zugänglich.
 - Spülarmatur TEMPOFLUX G 1/2 geeignet für Salz- und Grauwasser.
 - Unterputzkasten mit Schutz, Armatur konfiguriert für geschütztes Spülen der Rohrleitungen und Anschlusszubehör. Entspricht den Anforderungen der Norm DIN EN 12541 (Geräuschpegel Klasse II).
- Anschluss mit Muffe Ø 35 (für Standard-Urinal) oder Messingverschraubung 1/2" (für Urinal mit Schlauch).
Passend dazu: Spülrohr 752430 oder 757430.

Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 778700 oder 778707 bestellen.

Dateien und Downloads:

Datenblatt: [DOWNLOAD](#)
Technische Zeichnung: [DOWNLOAD](#)



