



DUSCHELEMENT MIT SEQUENTIELLER MISCHBATTERIE, SECURITHERM, THERMOSTAT, H9636**

CODICE: ADL-H9636

DUSCHELEMENT SECURITHERM MIT SEQUENTIELLER MISCHBATTERIE

Duschelement SECURITHERM aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.

Sequentielle Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM.

Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen

über Kalt.

Mischbatterie ohne ohne Rückflussverhinderer in den

Anschlüssen (begrenzt Bakterienwachstum).

Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von TWW und TW.

Sequentielle Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall. Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.

Temperatur einstellbar von Kaltwasser bis 39 °C.

Entriegelbarer Temperaturanschlag bei 39 °C, einstellbar.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Durchflussmenge 9 I/min bei 3 bar.

Handbrause mit Brauseschieber auf verchromter

Brausestange und Brauseschlauch abnehmbar durch

Schnellkupplung mit Wasserstop.

Hygienehebel L. 100 mm.

Anschluss von oben mit Vorabsperrungen G 1/2B.

Verdeckte Befestigungen. Schutzfilter.

Duschelement besonders geeignet für

Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Sequentielle Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Dateien und Downloads:

DATENBLATT:DOWNLOADTechnische Zeichnung:DOWNLOAD





VISA





