



INST.SYS. TEMPOFIX 3 URINAL ELEKTR. NETZBETR. 12V D35

CODICE: ADL-543100

Installationssystem mit elektronischem Druckspüler für
Urinal:

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz für
Vorwandmontage.

Befestigung auf Boden und in tragender Wand durch
Metalldübel (im Lieferumfang enthalten).

Mittenabstand einstellbar von 95 bis 280 mm.

Höhenverstellbar durch Teleskop-Gestell von 0 bis 200 mm.

Abflussrohr Ø 50 mit Steckmuffe.

Lieferung vormontiert.

Entspricht den Anforderungen der NF D12-208
(Belastungstest).

Geeignet für Wandaufbau von 40 bis 190 mm.

Ausgestattet mit elektronischem Druckspüler TEMPOMATIC 4
G 1/2B:

Netzbetrieb, Elektronik-Box 12 V mit Magnetventil,
Schutzfilter und Vorabspernung.

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Erfassungsbereich, Spülzeit und Spülmenge bei Installation
einstellbar. Planen Sie einen Trafo 230/12 V ein.

Erfassung nach 3 Sekunden Anwesenheit.

Automatische Vorspülung möglich.

Spülzeit voreingestellt auf ~3 Sekunden, einstellbar von 3 bis
12 Sekunden.

Hygienespülung alle 24 h nach der letzten Nutzung:
verhindert Austrocknen des Geruchverschlusses.

Spülmenge 0,3 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.

Flächenbündige Rosette.

Gewindestange zuschneidbar.

Geeignet für Regenwasser.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Technische Eigenschaften: siehe Urinalspüler TEMPOMATIC
Art. 428200.



