



**PREMIX COMFORT,
GRUPPENTHERMOSTAT FÜR
MISCHWASSER VON 32 BIS 42°, 731002****

CODICE: ADL-731002

**Gruppenthermostat zur Bereitstellung von
Mischwasser von 32° bis 42°C:**

- Verbrühungsschutz.
- Ausgleich von Temperaturschwankungen.
- Rückflussverhinderer und Schutzfilter von außen zugänglich, ohne Demontage des Mechanismus.
- Thermische Desinfektion ohne Spezialwerkzeug möglich (Entriegelungsknopf auf Bedienelement).
- Austauschbare Kartusche mit Thermostatelement.
- Körper aus hochwiderstandsfähigem DZR Messing verchromt.
- Maximale Warmwassertemperatur: 85°C.
- Unterschied zwischen Warm- und Mischwasser: mindestens 15°C.
- Differenz Versorgungsdrücke: max. 1 bar (empfohlen 0,5 bar).
- Min./Max. Betriebsdruck: 1 bis 10 bar (empfohlen 1 bis 5 bar).
- Zufuhr Warmwasser links (rote Markierung) und Kaltwasser rechts (blaue Markierung).
- Abgang Mischwasser nach oben (violette Markierung).
- Für Abgang nach unten: Mischwasserabgang und Blindstopfen demontieren/austauschen.
- Maximaltemperatur-Begrenzung durch den Installateur einstellbar.
- Begrenzung des Verbrühungsrisikos durch Verringerung der Temperatur an den Entnahmestellen.
- 55 l/min - G 3/4B.

Dateien und Downloads:

DATENBLATT:

[DOWNLOAD](#)

Technische Zeichnung:

[DOWNLOAD](#)



VISA

