



## **ZWEIGRIFF-THERMOSTATARMATUR MIT BIOCLIP-WECHSELAUSLAUF, ABNEHMBARER EINMALAUSLAUF, ADL-H9718S.0**

**CODICE:** ADL-H9718S

**Zweigriff-Thermostatarmatur SECURITHERM für Spültisch, Wandmontage, mit BIOCLIP-Wechselauslauf.**

- Mit 1 Einmalauslauf aus recyclingfähigem Hostaform® mit sternförmigem Strahlregler.
- Ergänzung mit 10 BIOFIL Filter-Ausläufen für sofortigen Schutz gegen wassergebundene Infektionen, oder 2 Edelstahlausläufen für vollständige Reinigung/Entkalkung des Innenlebens oder 15 Einmalausläufen.
- Verbrühungsschutz: Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall.
- Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
- Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.
- Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.
- Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 41°C, geeignet für thermische Desinfektionen.
- Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min bei 3 bar.
- Betätigung durch zwei Hygienehebel L.100.
- Körper aus Messing verchromt.
- Rückflussverhinderer und Schutzfilter in den Muttern G 3/4B integriert.
- Für Wandmontage, Stichmaß 150 mm, mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.

### **Vorteile auf einen Blick:**



**Begrenzung des Bakterienwachstums**



**SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz**



**Securitouch Abschirmung gegen Verbrühen am Gehäuse**



**Wechselauslauf: begrenzt Bakterienablagerungen**



# VISA

