



DUSCHELEMENT SECURITHERM, ZWEIGRIFF-THERMOSTATARMATUR, AUFPUTZMONTAGE, ADL-792350

Artikelnummer: ADL-792350

DUSCHELEMENT SECURITHERM MIT ZWEIGRIFF-THERMOSTATARMATUR

Duschelement SECURITHERM mit Thermostat und zwei
Oberteilen:

Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.
Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B, ohne
Vorabsperungen.

Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.

Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1.

Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei
Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei
Warmwasserausfall.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Besonders leichte Betätigung.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und
verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler
6 l/min bei 3 bar.

Handbrause mit Brauseschlauch abnehmbar durch
Schnellkupplung mit Wasserstop, mit Wandhalter.

Selbstschluss-Armatur ~30 Sekunden für die Betätigung des
Brausekopfs ROUND.

Nicht-selbstschließende Armatur 1/4-Umdrehung für die
Betätigung der Handbrause.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Dateien und Downloads:

DATENBLATT:

[DOWNLOAD](#)

Technische Zeichnung:

[DOWNLOAD](#)



VISA

