



ELEKTRONISCHES VENTIL BINOPTIC, WASCHTISCHAUSLAUF, NETZBETRIEB, TROPFHÖHE 170 MM

Artikelnummer: ADL-388015

ELEKTRONISCHES WASCHTISCH-VENTIL STANDMONTAGE

- Externe Elektronik-Box IP65.
- Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12V.
- Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min.
- Verkalkungsarmer Strahlregler.
- Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sek. alle 24h nach der letzten Nutzung).
- Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
- Körper aus Messing verchromt.
- PEX-Anschlusschläuche mit Magnetventil G 3/8B und Schutzfilter.
- Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
- Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
- Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
- Tropfhöhe: 170 mm.

Dieses Produkt hat eine DVGW-Zertifizierung.



Vorteile auf einen Blick:



Externe Elektronik-Box IP65



Maximale Hygiene: berührungslos



Wassersparnis von 90%



**Hygienespülung gegen
Bakterienwachstum**



VISA

