



KOMBINATION KÖRPER-/AUGENDUSCHE STAND, FREISTEHEND

Artikelnummer: ADL-9203

Kombination Körper-/Augendusche stehend mit Hand- oder Fußbetätigung bestehend aus:

- Standardmäßig frostgeschütztes System.
- Rasches Öffnen/Schließen durch vernickelte Messingventile mit 1/4-Umdrehung.
- Wasseranschluss G 1.
- Rohre aus verzinktem Stahl, Oberfläche pulverbeschichtet grau, Handbetätigungsplatte aus verzinktem Stahl, Oberfläche pulverbeschichtet grün.
- Zugstange mit Dreiecksgriff aus Messing, Oberfläche pulverbeschichtet grün.
- Bodenbefestigung durch dreieckige Messingplatte (Schrauben nicht im Lieferumfang).
- Normgerechte Erste-Hilfe-Hinweisschilder „Notdusche“ und „Augendusche“ im Lieferumfang.
- Augendusche mit Auffangschale Ø 250 mm aus Edelstahl Werkstoff 1.4016 pulverbeschichtet grün und zwei Sprühdüsen mit Schutzabdeckungen aus stoßfestem ABS grün, die sich bei Wasserfluss automatisch lösen. Durchflussmenge 20 l/min bei 3 bar, Luftsprudler mit zweifachem Edelstahlsieb.
- Kreisförmiger Brausekopf Ø 250 mm aus stoßfestem ABS grün mit Durchflussmenge 90 l/min bei 1 bar Ruhedruck (140 l/min bei 3 bar Ruhedruck).

Zum Öffnen des Wasserflusses der Augendusche das Fußpedal oder die Handbetätigungsplatte betätigen. Die Augendusche schließt nicht nach Loslassen des Fußpedals oder der Handbetätigungsplatte. Zum Stoppen der Wasserabgabe Handbetätigungsplatte in die entgegengesetzte Richtung ziehen oder/und Pedal mit dem Fuß hochdrücken.

Zum Öffnen des Wasserflusses von Körperdusche und Augendusche zugleich die Zugstange mit Dreiecksgriff betätigen. Die Körper- und Augendusche schließen nicht nach Loslassen des Dreiecksgriffs. Zum Stoppen der Wasserabgabe Dreiecksgriff wieder hochziehen.

Dateien und Downloads:

DATENBLATT:

Technische Zeichnung:

[DOWNLOAD](#)

[DOWNLOAD](#)



