



URINALSPÜLER TEMPOFLUX UP EDST. SATINIERT 3 SEK. SET 2/2

Artikelnummer: ADL-778700

Betätigungsplatte und Selbstschluss-Druckspüler TEMPOFLUX
G 1/2, Set 2/2 (Fertigbauset):

Abdeckplatte Edelstahl satiniert 145 x 145 mm.

Bedienelement aus Metall verchromt.

Besonders leichte Betätigung.

Spülzeit voreingestellt auf ~3 Sekunden.

Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar
bis auf 0,3 l/Sek.

Geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser.

Entspricht den Anforderungen der Norm DIN EN 12541
(Geräuschpegel Klasse II).

Montage in wasserdichtem Kasten mit Flansch mit
integrierter Dichtung, Schutzfilter und Vorabsperrung.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mit Installationssystem Artikelnummer 543006 für Urinale Ø
35, 543006D für

Urinele mit Schlauch 1/2" oder mit Unterputzkasten 778BOX
bestellen.

Dateien und Downloads:

Datenblatt:

[DOWNLOAD](#)

Technische Zeichnung:

[DOWNLOAD](#)



