



URINALSTEUERUNG TEMPOMATIC MULTI-URINAL

Artikelnummer: ADL-487620

Für 1 bis 8 Standard-/Standurinale oder 2 Absaugurinale.
Für Unterputzmontage.

Elektronik-Modul mit Trafo 230/12 V.

Hydraulikeinheit mit Magnetventil, Vorabspernung G 3/4B und Schutzfilter.

Hygienespülung alle 24 h nach der letzten Nutzung:
verhindert Austrocknen des Geruchverschluss.

Unterputz-Infrarotsensor Ø 50 und Reflektor Ø 85.

Automatische Vorspülung bei Eintreffen des ersten Nutzers
möglich.

Automatische Spülung alle 30 oder 60 Sekunden.

Spülzeit voreingestellt auf 3 Sekunden, einstellbar von 2 bis
14 Sekunden.

Spülmenge 0,3 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.

Empfohlene Maximalreichweite: 6 Meter.

Antiblockiersicherheit: Sicherheitsabschaltung nach 20
ununterbrochenen Zyklen.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen

Dateien und Downloads:

DATENBLATT:

[DOWNLOAD](#)

Technische Zeichnung:

[DOWNLOAD](#)



