



WAND-ARMATUR, UNTERPUTZ, FÜR KALTES ODER VORGEMISCHTES WASSER, MIT PIEZOTASTER

Artikelnummer: ASA-SLU 44P

Durchflussmenge 6 I/min (regulierbar über Kugelventile)

mit Hygienespülung

vandalengeschützte Ausführung

geeignet für Gefängnisse Suizidhemmender Auslauf

Edelstahlabdeckplatte aus 3 mm Edelstahl mit

Sicherheitsverschraubungen

Waschtischarmatur für kaltes oder vorgemischtes Wasser, Wasserfluß endet automatisch nach eingestellter Laufzeit (justierbar von 2 Sek. – 62 Sek.), werkseitig 10 Sek.

Wasserfluß endet bei wiederholtem leichtem Druck auf den Piezo-Taster

inkl. externer Power-Box (Abmessungen: H/B/T 100x400x60)

Abdichtung der Frontplatte muss bauseitig erfolgen!

Abmessung Edelstahlabdeckplatte: 170 x 170 x 3 mm Abmessung Unterputz-Mauerkasten: 145 x 155 x 100 mm Betriebsspannung: 24 V DC•Empfohlener Wasserdruck: 0,1 –

0,6 MPa

Durchflussmenge: 6 l/min.

Wasserzulauf: Außengewinde G 1/2"

Dateien und Downloads:

Datenblatt:DOWNLOADTechnische Zeichnung:DOWNLOADInstallationsanleitung:DOWNLOAD





