



ZWEIGRIFF-THERMOSTATARMATUR MIT ABSCHIRMUNG GEGEN ÜBERHITZEN, ADL-H9741.3

Artikelnummer: ADL-H9741

Beschreibung

Unsere Thermostataratur für Brausen/Duschen ist mit zwei Griffen versehen. Links wird die Temperatur über einen Thermostaten geregelt. Der Temperatureinstellbereich reicht von 25°C bis 41°C. Dabei verfügt die Armatur über zwei Anschläge um vor Verbrühungen zu schützen. Die Armatur ist für eine einfache thermische Desinfektion geeignet. Die Aussenhülle wird nicht heiss und der Benutzer ist somit vor Verbrühungen geschützt. Der Körper der Armatur ist aus verchromtem Messing.

Zusammenfassung

Zweigriff-Thermostataratur für Brause SECURITHERM mit Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

- Verbrühungsschutz: Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall.
- Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.
- Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.
- Temperatureinstellbereich von 25°C bis 41°C.
- Mit doppeltem Temperaturanschlag: 1. Anschlag bei 38°C ohne Verriegelung, 2. Anschlag bei 41°C verriegelt.
- Einfache thermische Desinfektion möglich.
- Durchflussmenge begrenzt auf 8 l/min bei 3 bar.
- Körper aus Messing verchromt mit ERGO-Bediengriffen.
- Brauseabgang G 1/2B.
- Rückflussverhinderer und Schutzfilter in den Muttern G 3/4B integriert.
- Für Wandmontage, mit S-Anschlüssen STOP/PURGE G 1/2B x G 3/4B speziell konzipiert für die Anforderungen im Gesundheitsbereich.

Vorteile auf einen Blick:



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz



Mit doppeltem Temperaturanschlag



Abschirmung gegen Verbrühen am Gehäuse



VISA

