

Duschesystem mit Thermostatarmatur

Securitouch Thermostatarmatur mit Einhandsteuerung

Artikelnummer: ADL-H9630KIT.2

Duschesystem SECURITHERM mit Einhand-Thermostatarmatur, bestehend aus:

- Brausearmatur mit sequentieller verkalkungsarmer Thermostatkartusche:
 - Mit Einhandsteuerung, Bauweise ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen (begrenzt Bakterienwachstum).
 - Verbrühungsschutz: Sofortige Warmwasserabschaltung bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).
 - Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
 - Temperatureinstellbereich von Kaltwasser bis 39°C mit verriegeltem Temperaturanschlag bei 39°C.
 - Geeignet für thermische Desinfektionen.
 - Mit Durchflussmengenregler 8 l/min.
 - Mit Hygienehebel L.100 und Brauseabgang G 1/2B unten.
 - Mit S-Anschlüssen STOP/PURGE G 1/2B x G 3/4B speziell konzipiert für die Anforderungen im Gesundheitsbereich.
- Handbrause verchromt Ø 119, 1-strahlig Anti-Kalk, rutschhemmender Griff (Art. 815).
- Brauseschlauch SILVER L. 1,50 m aus PVC glatt Metalloptik (Art. 836T1).
- Brausestange Ø 25 Mittenabstand einstellbar bis 670 mm, mit Brauseschieber und Seifenablage (Art. 821).
- Fallsicherung für Handbrause (Art. 828).

