

## Elektronisches Ventil für Netzbetrieb

TEMPOMATIC PRO

Artikelnummer: ADL-445253.5

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:

- Externe Elektronik-Box IP65.
- Für Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V.
- Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min.
- Verkalkungsarmer Strahlregler.
- Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sek. alle 24h nach der letzten Nutzung).
- Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.
- Körper aus Messing massiv verchromt mit Verdrehsicherung.
- PEX-Anschlusschlauch mit Magnetventil G 3/8B und Schutzfilter.
- Schwenkauslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).
- Auslauf abnehmbar zur Reinigung.
- Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
- Zwei Schließprogramme möglich:
  - Standard Modus: Automatisches Schließen nach begrenzter Laufzeit.
  - On/Off-Modus: Gezielte Abschaltung, andernfalls nach 30 Minuten Laufzeit. Geeignet für thermische Desinfektionen.

