

PREMIX COMPACT

Thermostat-Mischbatterie

Artikelnummer:

für 2-7 Entnahmestellen: ADL-733015.7

für 2-10 Entnahmestellen: ADL-733020.2



FÜR 2-10 ENTNAHMESTELLEN (KV 23L/MIN)

- Thermostat-Mischbatterie zur Bereitstellung von Mischwasser:
- Zur Versorgung von 2 bis 10 Entnahmestellen (je nach Durchflussmenge).
- Verbrühungsschutz: Automatische Unterbrechung der Wasserversorgung bei Ausfall der Kaltwasserversorgung.
- Temperatur einstellbar zwischen 30°C und 60°C, vom Installateur verriegelbar.
- Mit Rückflussverhinderern und Schutzfiltern.
- Mindestdurchfluss: 5 l/min.
- Thermische Desinfektion möglich.
- G 3/4B (KV 23 l/min).
- Körper aus Rohmessing, blaues Bedienelement.

FÜR 2-7 ENTNAHMESTELLEN (KV 19L/MIN)

- Thermostat-Mischbatterie zur Bereitstellung von Mischwasser:
- Zur Versorgung von 2 bis 7 Entnahmestellen (je nach Durchflussmenge).
- Verbrühungsschutz: Automatische Unterbrechung der Wasserversorgung bei Ausfall der Kaltwasserversorgung.
- Temperatur einstellbar zwischen 30°C und 60°C, vom Installateur verriegelbar.
- Mit Rückflussverhinderern und Schutzfiltern.
- Mindestdurchfluss: 5 l/min.
- Thermische Desinfektion möglich.
- G 1/2B (KV 19 l/min).
- Körper aus Rohmessing, blaues Bedienelement.

