



Notdusche für Wandmontage

Mit Handbetätigung

Artikelnummer: ADL-9108.0

- Notdusche für Wandmontage mit Handbetätigung bestehend aus:
- Standardmäßig frostgeschütztes System.
- Kreisförmiger Brausekopf Ø 250 mm aus stoßfestem ABS grün mit Durchflussmenge 70 l/min bei 1 bar Fließdruck (120 l/min bei 3 bar Fließdruck).
- Zugstange mit Dreiecksgriff aus Messing, Oberfläche pulverbeschichtet grün.
- Normgerechtes Erste-Hilfe-Hinweisschild „Notdusche“ im Lieferumfang.
- Wasseranschluss G 1.
- Rohre aus verzinktem Stahl, Oberfläche pulverbeschichtet grau.

Rasches Öffnen/Schließen durch vernickeltes Messingventil mit 1/4-Umdrehung.

Zum Öffnen des Wasserflusses der Körperdusche die Zugstange mit Dreiecksgriff betätigen. Die Körperdusche schließt nicht nach Loslassen des Dreiecksgriffs.

Zum Stoppen der Wasserabgabe Dreiecksgriff wieder hochziehen.

Montage durch die Wand, Unterputz oder unter abgehängter Decke möglich (Bogen 1" und Schelle einplanen).

