



Urinalspüler TEMPOMATIC 4

Elektronisch, mit integrierter Batterie

Artikelnummer: ADL-430PBOX-430036

- Elektronische Spülarmatur in wasserdichtem Unterputzkörper für Einzelurinal:
- Betrieb mit 6V-Lithium-Batterie Typ CR 17345.
- Schwarze Abdeckplatte aus stoßfester Glaskeramik 145 x 145 mm mit integrierter Elektronik.
- Wasserdichter Unterputzkörper:
 - Flansch mit integrierter Dichtung.
 - Spülwasseranschluss oberhalb des Körpers, Wartung von vorne möglich.
 - Flexible Installation (für Ständerwand, Massivwand, Paneel).
 - Kompatibel mit Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkörpers beträgt mindestens 83 mm).
 - Mit Vorabspernung mit Durchflussregulierung, Schutzfilter und Magnetventil, jeweils von vorne zugänglich.
 - Spülarmatur TEMPOMATIC 4 G 1/2 kompatibel mit Salz- und Grauwasser.
 - Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt.
- Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.
- Erfassung nach 10 Sek. Anwesenheit.
- 3 Programme (Spülmenge kann entsprechend Urinalmodell angepasst werden).
- Stoßzeit-Programm (exklusiv von KUHFUSS DELABIE):
 - Kurze Spülung nach jeder Nutzung.
 - zusätzliche Spülung nach der Stoßzeit.
- Hygienespülung alle 24h (einstellbar auf 12h oder deaktiviert) nach der letzten Nutzung, verhindert Austrocknen des Geruchverschlusses.
- Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.
- Anschluss mit Spülrohrverbinder Ø 35 (für Standard Urinale) oder Messingverschraubung 1/2" (für Urinale mit flexiblem Anschlussschlauch).

