



Betätigungsplatte TEMPOMATIC 4 für Urinal

Für elektronischen Urinalspüler / Set 1/2

Artikelnummer: ADL-430036

- Elektronischer Druckspüler TEMPOMATIC 4 G 1/2, Set 2/2 (Fertigbauset).
- Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.
- Öffnen und Schließen des Wassers durch Magnetventil.
- Schwarze Betätigungsplatte aus Sicherheitsglas 145 x 145 mm mit integrierter Elektronik.
- Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.
- Erfassung nach 10 Sekunden Anwesenheit.
- 3 Programme (Spülmenge kann entsprechend dem Urinalmodell angepasst werden).
- Stoßzeit-Programm (exklusiv von DELABIE):
 - Kurze Spülung nach jeder Nutzung.
 - Zusätzliche Spülung nach der Stoßzeit.
- Hygienespülung alle 24 h (einstellbar auf 12 h oder deaktiviert) nach der letzten Nutzung: verhindert Austrocknen des Geruchverschlusses.
- Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.
- Spülarmatur TEMPOMATIC 4 G 1/2 kompatibel mit Salz-, Regen- und Grauwasser.
- Montage in wasserdichtem Kasten mit Flansch mit integrierter Dichtung, Schutzfilter und Vorabsperrung.
- Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

