


# KUHFUSS DELABIE

Freizeit  
Open-Air



---

Campingplätze  
Ferienparks  
Schwimmbäder  
Freizeitparks  
Naherholungsanlagen  
Jacht-/Motorboothäfen

## DIE PLUSPUNKTE

Die KUHFUSS DELABIE Produkte wurden speziell für intensive Nutzung in Hotels und Open-Air-Bereichen entwickelt und bieten Lösungen für Ihre Problemstellungen



### Bis zu 90 % Wasserersparnis

Voreingestellte Durchflussmengen (3 l/min für Waschtische und 6 l/min für Duschen) sowie das automatische Schließen unserer Armaturen ermöglichen dem Betreiber, die Kosten zu senken und gleichzeitig den Nutzerkomfort zu wahren.



### Begrenzte Instandhaltung und vereinfachte Wartung

Ohne Demontage der Armatur austauschbare Kartuschen sowie standardisierte Ersatzteile ermöglichen eine schnelle Wartung. Die verkalkungsarmen Strahlregler und Mechanismen begrenzen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten erheblich.



### Hoher Vandalenschutz

Robuste Bauweise und fließende Formen. Unsere Produkte besitzen verstärkte Befestigungen mit Verdrehsicherung. Antiblockiersicherheit gegen missbräuchliche Nutzung: Das Wasser fließt erst nach Loslassen der Bedienkappe.



### Sicherheit

Die Thermostat-Mischbatterien ermöglichen eine perfekte Temperatureinstellung und sorgen für Verbrühungsschutz.



### Komfort

Bedienkappen mit besonders leichter Betätigung, elektronische Systeme und ergonomische Formen ermöglichen eine einfache Nutzung.



### Barrierefreiheit und Autonomie

Die komplette Produktreihe von KUHFUSS DELABIE bietet Lösungen für alle Anforderungen im Bereich der Barrierefreiheit.

## DIE DELABIE GARANTIE

DELABIE, europäischer Marktführer für Armaturen und Sanitär-Ausstattung für den öffentlich-gewerblichen Bereich



Alle KUHFUSS DELABIE Produkte werden permanent Leistungstests in unseren Laboren unterzogen.

Unsere Selbstschlussarmaturen und Accessoires werden in jeder Produktionsphase einzeln kontrolliert und vor dem Versand geprüft. So halten sie auch härtesten Beanspruchungen stand.

**Wir gewähren auf die Gesamtheit unseres Produktangebots 10 Jahre Garantie gegen jegliche Fabrikationsfehler.\***

Welche Montagesituation oder Produkthanforderungen Sie auch für Ihr Vorhaben gewählt haben, KUHFUSS DELABIE bietet die umfangreichste Auswahl an Lösungen für alle Arten von Einrichtungen:

- **Montagemöglichkeiten:** Aufputz-, Unterputz-, Hinterwandmontage über begehbaren Versorgungsraum...
- **Anforderungen an den Einsatzort:** Komfort, Hygiene, Vandalenschutz, Wasserersparnis...
- **Betätigungssysteme:** manuell (Bedienkappe oder -hebel) oder Erfassung durch Infrarotsensor (elektronisch mit Netz- oder Lithium-Batteriebetrieb).

\*ausgenommen ist elektrisches Zubehör wie Haar- und Händetrockner

## Einzelwaschtische und Waschrinnen



**Becken HEMI**  
Rundes Einbaubecken

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert
- Materialstärke: 1 mm
- Becken nahtlos aus einem Stück gepresst
- Kanten abgerundet
- Mit Ablaufventil 1"1/4. Ohne Überlauf
- CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688
- Gewicht:  
Ausführung Ø 310 mm: 1,5 kg  
Ausführung Ø 385 mm: 1,6 kg

Ø 310 mm	<b>120470</b>
Ø 385 mm	<b>120490</b>



**Waschtisch BOB**  
Handwaschbecken mit verdecktem Ablauf

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert
- Materialstärke: 1,2 mm
- Antivandalismus: Waschtisch unten geschlossen, Siphon verdeckt
- Schnelle und einfache Montage: Befestigung von vorn auf Edelstahl-Wandmontageplatte
- Mit Ablaufventil 1 1/2", Siphon und Befestigungsmaterial. Ohne Überlauf
- CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688
- Gewicht: 5,5 kg

Ohne Hahnloch	<b>120130</b>
Mit Hahnloch Ø 35mm rechts	<b>121130</b>



**Waschrinne CANAL**  
Waschrinne mit 1 bis 5 Waschplätzen

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Materialstärke: Innenkörper 1 mm, abgekanteter Rand und Wandkonsolen 1,5 mm
- Einfache Montage: keine Fugenabdeckungen notwendig, geringes Gewicht
- Ablauf seitlich rechts
- Mit Ablaufventil 1"1/2, Wandkonsolen und Befestigungsmaterial. Ohne Überlauf
- CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14296
- Gewicht: Ausführung 1200 mm: 8,8 kg  
Ausführung 1400 mm: 10 kg  
Ausführung 1800 mm: 12,2 kg

Erhältlich in Länge 600 mm, 2400 mm und 3000 mm. Optional: Rückwand aus Edelstahl Werkstoff 1.4301, Materialstärke 1,2 mm.

L. 1200 mm	<b>120250</b>
L. 1400 mm	<b>120260</b>
L. 1800 mm	<b>120280</b>

## WCs / Urinale / Ausgussbecken



**WC S21 S und 700 S**  
WC wandhängend

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert
- Materialstärke: 1,5 mm
- Pflegeleicht: polierte Beckeninnenseite, tiefgezogenes Becken, nahtlos
- Wasserersparnis: Betrieb mit Spülmengen ab 4 l möglich
- Körper unten geschlossen
- Schnelle und einfache Montage: Befestigung von vorn auf Edelstahl-Wandmontageplatte
- CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 997
- Gewicht:  
Ausführung S21 S: 11 kg  
Ausführung 700 S: 14,5 kg

L. 535 mm	<b>110310</b>
L. 700 mm - barrierefrei	<b>110710</b>



**Hock-WC SHA 700**  
Hock-WC für Fußbodeneinbau

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert
- Materialstärke: 1,2 mm
- Tiefgezogenes Becken ohne Schweißnähte für leichte Reinigung und optimale Hygiene
- Formgebung des Beckens ermöglicht geschlechtsneutrale Nutzung
- Mit rutschhemmender Trittpläche
- Mit 1 Spritzkopf aus Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Mit angeschweißtem Edelstahl-Siphon (modellabhängig)

Ohne Siphon	<b>113610</b>
Mit Siphon	<b>113620</b>
Spülrohrreduktionsstück	<b>827032</b>



**Urinal DELTA**  
Einzelurinal wandhängend

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert
- Materialstärke: 1,2 mm
- Montierbar auf handelsüblichen Installationssystemen
- Schnelle und einfache Montage: Befestigung von vorn auf Edelstahl-Wandmontageplatte
- Abgang verdeckt
- Mit Siphon 1"1/2, Befestigungsmaterial und TORX Sicherheitsschrauben
- CE-Kennzeichnung. Spülverhalten mit Spülmenge 2 l gemäß EN 13407
- Gewicht: 7,5 kg

Spülwasseranschluss von hinten/verdeckt	<b>134770</b>
Spülwasseranschluss von oben/sichtbar	<b>134710</b>



**Ausguss**  
Ausgussbecken zur Wandmontage

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Materialstärke: 1,5 mm
- Glatte Oberfläche für einfache Reinigung
- Mit Edelstahl-Klapprost als Eimerauflage
- Mit Ablaufprägung 1"1/4
- Mit Befestigungsmaterial. Ohne Überlauf
- Wandarmatur einplanen
- Gewicht: 5,1 kg

Zur Wandmontage	<b>180170</b>
-----------------	---------------



**TEMPOMATIC MIX 4**  
Elektronische Waschtisch-  
Mischbatterie, integrierte Batterie

- Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert
- Verkalkungsarmer Strahlregler voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar
- Hygienespülung (~60 Sek. jeweils 24h nach der letzten Nutzung)
- Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung
- Körper aus Messing massiv verchromt mit verstärkten Befestigungen
- PEX-Anschlusschläuche F3/8" mit Rückflussverhinderern und Schutzfiltern
- Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen

Ohne Vorabsperungen	<b>490106</b>
---------------------	---------------



**TEMPOMIX 3**  
Einhand-Selbstschlussmischer,  
besonders leichte Betätigung

- Temperatureinstellung und Betätigung über die Bedienkappe
- Laufzeit voreingestellt auf ~7 Sek.
- Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min
- Körper aus Messing massiv verchromt
- Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern
- Einstellbare Warmwasserbegrenzung

Standmontage - PEX-Schläuche G3/8	
Ohne Vorabsperungen	<b>794100</b>
Wandmontage - G 1/2B	
Schwenkauslauf L.150 mm	<b>794350</b>
Starrer Auslauf L.150 mm	<b>794360</b>
Starrer Auslauf kurz	<b>794370</b>



**TEMPOSOFT 2**  
Selbstschluss-Ventil, besonders  
leichte Betätigung

- Laufzeit ~7 Sek.
- Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min
- Verkalkungsarmer, vandalesgeschützter Strahlregler
- Körper aus Messing massiv verchromt G 1/2B

Standmontage	
Verstärkte Befestigung durch Kontermutter mit 3 Edelstahlchrauben	<b>740300</b>
Befestigung durch Kontermutter	<b>740500</b>
Wandmontage	
L.110 mm	<b>741500</b>
L.150 mm	<b>741550</b>



**PREMIX NANO**  
Thermostat-Mischbatterie zur  
Bereitstellung von Mischwasser

- Zur Versorgung von 1 bis 2 Waschtischarmaturen oder 1 Dusche
- Verbrüfungsschutz: automatische Unterbrechung der Wasserversorgung bei Ausfall der Kalt- oder Warmwasserversorgung
- Temperatur voreingestellt auf 38°C, durch Installateur zwischen 34 und 60°C einstellbar
- Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern
- Mindestdurchfluss: 3 l/min
- Geeignet für thermische Desinfektionen
- Anschlüsse G 3/8B, Abgang G 3/8B

Körper verchr. TWW-Anschluss G 3/8, TW-Anschluss G 3/8B, MW-Abgang G 3/8B	<b>732216</b>
Anschluss-Set 3/8" für 732216	<b>732515</b>

Duschen / Bakterienfilter



**SPORTING 2**  
Selbstschluss-Duschelement  
aus Aluminium anodisiert

- Anschluss von oben oder von hinten durch drehbaren Gewindestutzen
- Besonders flache Bauweise und verdeckte Befestigungen
- Besonders leichte Betätigung
- Laufzeit ~30 Sek.
- Fester, vandalesgeschützter Brausekopf mit verkalkungsarmer Düse
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- Rückflussverhinderer und Schutzfilter zugänglich
- Mit integrierter Vorabsperung
- Anschluss G 1/2B für Versorgung mit vorgemischtem Wasser


Oberfläche Aluminium anodisiert	<b>714700</b>
---------------------------------	---------------



**Duschelement SECURITHERM**  
Selbstschluss-Duschelement  
aus Aluminium mit Thermostat

- Voreingestellte Warmwasserbegrenzung
- Verbrüfungsschutz: sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall
- Geeignet für thermische Desinfektionen
- Laufzeit ~30 Sek.
- Besonders leichte Betätigung
- Brausekopf ROUND verchromt, vandalesgeschützt mit verkalkungsarmer Düse
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- Anschluss von oben
- Mit geraden Vorabsperungen G 1/2B, Schutzfiltern und Rückflussverhinderern
- Verdeckte Befestigungen

Mit Seifenablage	<b>792305</b>
Ohne Seifenablage	<b>792300</b>



**TEMPOMIX 3**  
Selbstschluss-Mischbatterie  
für Aufputzmontage

- Temperatureinstellung und Auslösung über die Bedienkappe
- Laufzeit voreingestellt auf ~30 Sek., einstellbar von 20 bis 30 Sek.
- Durchflussmenge voreingestellt auf 6 oder 9 l/min bei 3 bar, einstellbar
- Körper aus Messing massiv verchromt
- Mit integrierten Schutzfiltern und Rückflussverhinderern
- Warmwasserbegrenzung justierbar


Kombination mit Brauserohr und Brausekopf ROUND	<b>794450</b>
Mischbatterie einzeln, Abgang oben	<b>794400</b>
Mischbatterie einzeln, Abgang unten	<b>794470</b>



**BIOFIL Filter**  
Kartusche zur einmaligen  
Verwendung

- Sofortiger Schutz vor wassergebundenen Infektionen (Legionellen, etc.)
- Filter-Kartusche zur einmaligen Verwendung mit Sterilmembran 0,1 µm absolut, ohne O-Ring
- Non-steril, maximale Standzeit 62 Tage
- Filtrationsoberfläche: 1.400 cm<sup>2</sup>
- Filterdurchflussleistung: 12 l/min bei 3 bar
- Maximaler Betriebsdruck vor dem Filter: 5 bar


Konzentrierter Strahl	<b>30051A.10P</b>
Regenstrahl	<b>30050A.10P</b>
Schnellkupplung M24x1,25 AG	<b>820025</b>



**TEMPOMATIC 4**  
Elektronischer Urinalspüler Aufputzmontage, integrierte Batterie

- Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert
- 3 Programme
- Stoßzeit-Programm (exklusiv von KUHFUSS DELABIE)
- Hygienespülung (alle 24h nach der letzten Nutzung)
- Spülmenge 0,25 l/Sek. bei 3 bar
- Integrierte Vorabspernung mit Durchflussmengenregler
- Aus einem Stück gefertigter Körper aus Metall verchromt G 1/2B

Anschluss von oben	<b>479406</b>
Wandanschluss mit Spülrohr und Spülrohrverbinder Ø 35	<b>479407</b>
Wandanschluss	<b>479408</b>



**TEMPOFLUX**  
Urinal-Druckspüler für Aufputzmontage

- Besonders leichte Betätigung
- Spülzeit voreingestellt auf ~3 Sek., einstellbar von 3 auf 7 Sek. (Patent)
- Mit Rohrunterbrecher
- Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar
- Innovatives System mit Vorabspernung und Durchflussmengenregler in Rosette integriert (Patent)
- Körper aus Messing massiv verchromt G 1/2B mit Wandrosette
- Mit verchromtem Spülrohr und Spülrohrverbinder Ø 35
- Entspricht den Anforderungen der Norm DIN EN 12541 (Geräuschpegel Klasse II)

Eckventil für Unterputzmontage	<b>778755</b>
--------------------------------	---------------



**TEMPOSOFT 2**  
Urinal-Druckspüler G 1/2B für Einzelurinal

- Besonders leichte Betätigung
- Spülzeit ~3 Sek.
- Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar
- Körper aus Messing massiv verchromt G 1/2B

Aufputzmontage	
Durchgangsventil	<b>777800</b>
Eckventil	<b>778800</b>
Unterputzmontage	
Für Montage unter Rosette Edelstahl hochglanzpoliert Ø 130. Abstand einstellbar von 1 bis 5 mm*	<b>777130</b>
Für Paneelmontage ohne Rosette Abstand max. 7 mm.	<b>777140</b>




**TEMPOFIX 3**  
Installationssystem B.420 mit elektronischem Urinalspüler

- Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz zur Wandmontage
- Befestigung auf tragendem Boden
- Höhenverstellbar
- Mittenabstand einstellbar von 100 bis 280 mm
- Entspricht den Anforderungen der Norm NF D12-208 (Belastungstest)
- Für Wandstärken von bis zu 120 mm
- Ausgestattet mit elektronischem Druckspüler TEMPOMATIC 4 G 1/2B
- Betrieb mit 6V-Batterie (auch erhältlich für Netzbetrieb)

Oberfläche Edelstahl hochglanzpoliert	<b>543006 + 430016</b>
Oberfläche Edelstahl satiniert	<b>543006 + 430006</b>

WC




**TEMPOMATIC TC**  
Elektronischer WC-Druckspüler für Hinterwandmontage

- Externe Elektronik-Box IP65
- Netzbetrieb mit Magnetventil 1"
- Auslösung gezielt oder automatisch
- Spülzeit ~7 Sek. einstellbar von 3 bis 12 Sek.
- Erfassungsabstand und Durchfluss-/Spülmenge einstellbar
- Mit Vorabspernung G 1xG 1 Gewindestange zuschneidbar

Ausführungen für Hinterwandmontage auch für Urinale erhältlich (Art. 428150/428200).

Für Wandstärke ≤30 mm	<b>463030</b>
Für Wandstärke ≤160 mm	<b>463150</b>
Für Wandstärke ≤225 mm	<b>463200</b>



**TEMPOFLUX 1 Aufputzmontage**  
WC-Druckspüler Set Aufputzmontage

- Besonders leichte Betätigung
- Spülzeit ~7 Sek.
- Mit Rohrunterbrecher
- Integrierte Vorabspernung
- Mit Durchfluss-/Spülmengeneinstellung
- Körper und Bedienelement aus Messing massiv verchromt
- Eckanschluss G 3/4B

Integrierte Vorabspernung	<b>761003</b>
Mit Eck-Vorabspernungen G 3/4B	<b>761002</b>
Ohne Vorabspernungen	<b>761004</b>



**TEMPOFLUX 2**  
WC-Druckspüler 3l/6l

- Zweimengenspülung 3l/6l, einstellbar auf 2l/4l
- Besonders leichte Betätigung
- Mit Rohrunterbrecher
- Integrierte Vorabspernung mit Durchfluss-/Spülmengeneinstellung
- Körper aus Messing massiv
- Anschluss von oben G 3/4B
- Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32
- Geräuschpegel gemäß DIN EN 12541 Klasse II

UP mit Universal-Einputzrahmen	
Einbautiefe einstellbar von 0 bis 20 mm*	<b>762902</b>
Hinterwandmontage	
Gewindestange zuschneidbar für Wandstärken ≤ 145 mm	<b>762150</b>



**TEMPOFIX 3**  
Installationssystem B.350 für wandhängendes WC

- Selbsttragendes Installationssysteme aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz (auch erhältlich für Vorwandmontage)
- Befestigung auf tragendem Boden durch Metalldübel
- Höhenverstellbar von 0 bis 200 mm (mit Markierung bei 1m)
- Abflussrohr Ø 110
- Entspricht den Anforderungen der NF D12-208 (Belastungstest)
- Ausgestattet mit Selbstschluss-Druckspüler TEMPOFLUX 2, 3l/6l

Für Wandstärke 20 bis 40 mm	<b>578305DE + 578222</b>
Für Wandstärke 45 bis 65 mm	<b>578405DE + 578222</b>
Für Wandstärke 80 bis 130 mm	<b>578305DE + 578230</b>

\* Diese Modelle sind nicht mit einem wasserdichten Unterputzkasten ausgestattet. Die Abdichtung der Unterputzaussparung gegen jedes Eindringen von Wasser sowie das Abfließen des durch Kondensation oder Undichtigkeiten entstandenen Wassers ist vom Installateur zu gewährleisten.

## Griffe



**Winkelgriff 135° Edelstahl**  
Winkelgriff 135° aus bakterio-  
statischem Edelstahl 1.4301  
hochglanzpoliert, verdeckte  
Befestigungen

- Homogene, porenfreie Oberfläche für einfache Reinigung und Hygiene
- Wandabstand 40 mm verhindert Einklemmen des Unterarms und Knochenbrüche im Falle eines Sturzes
- Ø 32 mm, Materialstärke 1,5 mm
- Maximales Nutzergewicht: 135 kg
- 10 Jahre Garantie.  
CE-Kennzeichnung

135° - 400 × 400 mm	<b>5082P</b>
Gerade - 300 mm	<b>5050P2</b>
Gerade - 400 mm	<b>50504P2</b>
Gerade - 500 mm	<b>50505P2</b>
Gerade - 600 mm	<b>50506P2</b>



**Stützklappgriff Edelstahl**  
Stützklappgriff aus bakterio-  
statischem Edelstahl Werkstoff  
hochglanzpoliert, verdeckte  
Befestigungen

- Homogene, porenfreie Oberfläche für einfache Reinigung und Hygiene
- Ø 32 mm, Materialstärke 1,5 mm
- Befestigung durch  
Edelstahlplatte, Stärke 4 mm
- Maximales Nutzergewicht: 135 kg
- 10 Jahre Garantie.  
CE-Kennzeichnung

Stützklappgriff L. 650 mm	<b>510160P</b>
Stützklappgriff mit Fuß L. 650 mm	<b>510162P</b>
Stützklappgriff L. 650 mm	<b>510164P</b>
Stützklappgriff mit Fuß L. 850 mm	<b>510170P</b>



**Winkelgriff 135° Basic**  
Winkelgriff 135° Basic  
pulverbeschichtet weiß,  
verdeckte Befestigungen

- Wandabstand 40 mm verhindert Einklemmen des Unterarms und Knochenbrüche im Falle eines Sturzes
- Ø 32 mm
- Maximales Nutzergewicht: 135 kg
- 10 Jahre Garantie.  
CE-Kennzeichnung

135° - 400 × 400 mm	<b>35082W</b>
Gerade - 300 mm	<b>35050W</b>
Gerade - 400 mm	<b>350504W</b>
Gerade - 500 mm	<b>350505W</b>
Gerade - 600 mm	<b>350506W</b>
Stützklappgriff - 760 mm Verdeckte Befestigungen	<b>511516W</b>



**Duschsitz ALU**  
Klappsitz ALU mit Fuß

- Sitzfläche mit breiten, bequemen Latten für einfache Reinigung
- Verstärkung durch einklappbaren Fuß mit Gelenk
- Höhe der Sitzfläche: 480 mm
- Maximales Nutzergewicht: 135 kg
- 10 Jahre Garantie.  
CE-Kennzeichnung

<b>Gestell aus Aluminium pulverbeschichtet weiß</b>	
Duschsitz ALU - B. 360 mm	<b>510400</b>
Duschsitz ALU breite Ausführung - B. 465 mm	<b>510410</b>

## Hygiene-Accessoires



**WC-Papierhalter**  
WC-Papierhalter große  
Ausführung

- Abdeckung aus einem Stück gefertigt - vereinfacht Reinigung und sorgt für bessere Hygiene
- Mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel
- Verdeckte Befestigungen und Kontrollfenster
- Für Papierrolle 400 m
- Maße: Ø 305, Tiefe 135 mm

Auch erhältlich für Papierrolle 200 m.

Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	<b>2911</b>
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	<b>2912</b>
Stahl weiß lackiert	<b>2910</b>



**Edelstahlspiegel**  
Edelstahlspiegel  
mit verdeckten Befestigungen

- Bakteriostatistischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 spiegelpoliert
- Mit verdeckter, massiver PVC-Platte aufgefüttert, Stärke 10 mm
- 5 Befestigungspunkte
- Verdeckte Befestigungen
- Bruchfest


10 × 385 × 485 mm	<b>3452</b>
10 × 485 × 585 mm	<b>3458</b>
10 × 595 × 980 mm	<b>3459</b>



**Händetrockner HIGHFLOW**  
Luftstrom-Händetrockner  
kompakt

- Ultra-schnell: Händetrocknen in 10 bis 15 Sekunden
- Wahlweise Warm- oder Kaltluftstrom
- Antiblockiersicherheit
- Antivandalismus: robustes Gehäuse aus Aluminiumguss
- Einfache Reinigung: Gehäuse aus einem Stück gefertigt
- Maße: 180 × 230 × 250 mm
- 3 Jahre Garantie.  
CE-Kennzeichnung

Händetrockner HIGHFLOW	<b>510622</b>
------------------------	---------------



**Einzel- und Doppelwandhaken**  
Wandhaken aus bakterio-  
statischem Edelstahl Werkstoff  
1.4301 hochglanzpoliert

- Bakteriostatistischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Verdeckte Befestigungen
- Rohr Ø 20, Stärke 1 mm

Auch erhältlich in den Oberflächen  
Seidenglanz und pulverbeschichtet weiß.

<b>Wandhaken Edelstahl 1.4301 hochglanzpoliert</b>	
Einzelhaken - L. 65 mm	<b>4043P</b>
Einzelhaken - L. 100 mm	<b>4047P</b>
Doppelhaken	<b>4042P</b>

**VERFÜGBARE KATALOGE:**

- DOC.609KDE:** Armaturen für den öffentlichen Bereich
- DOC.950KDE:** Barrierefreiheit und Hygiene-Accessoires für den öffentlichen Bereich
- DOC.750KDE:** Sanitär-Ausstattung aus Edelstahl
- DOC.200KDE:** Armaturen für Gastronomie und Großküche



Armatron AG | Bruggacherstrasse 26 | CH-8117 Fällanden | +41 44 825 62 62  
info@armatron.ch | www.armatron.ch

[armatron.ch](http://armatron.ch)