



Duschensteuerung mit Piezo-Taster

Vandalengeschützt

Artikelnummer: ASA-SLS-01PA

- mit Hygienespülung
- vandalengeschützte Ausführung
- geeignet für Gefängnisse
- Edelstahlabdeckplatte aus 3 mm Edelstahl mit Sicherheitsverschraubungen
- Unterputz Duschsteuerung für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- das Wasser fließt nach leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Wasserfluß endet automatisch nach eingestellter Laufzeit (justierbar von 10 s - 310 Sek.), werksmäßig 120 Sek.
- Wasserfluß endet bei wiederholtem leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- inkl. externer Power-Box (Abmessungen: H/B/T 100x400x60)

- Abdichtung der Frontplatte muss bauseitig erfolgen!

- Abmessung Edelstahlabdeckplatte: 170 x 170 x 10 mm
- Abmessung Unterputz-Mauerkasten: 140 x 140 x 75 mm
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Empfohlener Wasserdruck: 0,1 - 0,6 MPa
- Durchflussmenge: 12 l/min.
- Wasserzulauf: Außengewinde G 3/4"
- Wasserabgang: Außengewinde G 3/4"