



Komplett-Hinterspiegel-Waschstation

inkl. Wasserarmatur, Seifenspender und Händetrockner

Artikelnummer: ASE-280460.2

- Kompletter Sanitärschrank mit einem verschließbaren Spiegel
- Beinhaltet Highspeed-Händetrockner, Sensor-Mischer-Armatur, Sensor-Seifenspender und LED Piktogramme für die intuitive Anleitung mit der Farbeinstellung
- Peristaltikpumpe, die Verstopfung und Rückfluss der Seife verhindert (Seifenspender)
- Für die Nutzung mit nicht firmeneigenen Seifen der empfohlenen Seifenviskosität
- Beinhaltet eine Armatur- und Seifenspender-Fernbedienung für die Anpassung der Einstellungen
- Stromversorgung; 12V für die Armatur und den Seifenspender
- Selbstjustierender Sensor, Sensorbereich anpassbar mit der Fernbedienung
- Empfohlener Betriebswasserdruck: 0.5-8.0 bar (7-116 PSI), mit einem Betriebswasserdruck von über 5 bar Druckreduzierventil nutzen

Technik

- Voreingestellter Sensorbereich Armatur: 170 mm (6.69 in)
- Sensorbereich Armatur: 30 mm (1.18 in)
- Sensorbereich Armatur: 200 mm (7.87 in)
- Voreingestellte Sicherheitsabschaltung Armatur: 90 Sekunden, mit der Fernbedienung justierbar
- Voreingestellter Sensorbereich Seifenspender: 150mm, mit der Fernbedienung justierbar
- Sensorbereich Seifenspender: 30 mm (1.18 in)
- Sensorbereich Seifenspender: 200 mm (7.87 in)
- Seifentank-Volumen: 6 Liter
- Empfohlene Seifenviskosität: 100 – 3800 cP
- Werkeinstellung Seifendosierung: 1.4cc
- Seifendosierung justierbar mit der Fernbedienung
- Lufttemperatur Händetrockner: 55°C bei Zimmertemperatur 25°C
- Luftgeschwindigkeit Händetrockner: 164 km/h – 252 km/h
- Schalldruckpegel Händetrockner: 68.9 dB-A min. 2M, max. 74.3 dB-A 2M
- Hände-Trocknungszeit mit dem Highspeed-Händetrockner: weniger als 15 Sekunden
- Standby-Stromverbrauch: weniger als 0.5W
- Standard-Sensorbereich Händetrockner 6" (152mm +/- 20mm)
- Automatische Sicherheitsabschaltung Händetrockner: 60 Sekunden
- Zeitverzögerung Händetrockner-Abschaltung – 1 Sekunde

