



## Piezo Edelstahl Wandarmatur

Artikelnummer: ASA-SLU 44P

- Durchflussmenge 6 l/min (regulierbar über Kugelventile)
- mit Hygienespülung
- vandalengeschützte Ausführung
- geeignet für Gefängnisse
- Suizidhemmender Auslauf
- Edelstahlabdeckplatte aus 3 mm Edelstahl mit Sicherheitsverschraubungen
- Waschtischarmatur für kaltes oder vorgemischtes Wasser,
- Wasserfluß endet automatisch nach eingestellter Laufzeit (justierbar von 2 Sek. - 62 Sek.), werksmäßig 10 Sek.
- Wasserfluß endet bei wiederholtem leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- inkl. externer Power-Box (Abmessungen: H/B/T 100x400x60)
  
- Abdichtung der Frontplatte muss bauseitig erfolgen!
  
- Abmessung Edelstahlabdeckplatte: 170 x 170 x 3 mm
- Abmessung Unterputz-Mauerkasten: 145 x 155 x 100 mm
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Empfohlener Wasserdruck: 0,1 - 0,6 MPa
- Durchflussmenge: 6 l/min.
- Wasserzulauf: Außengewinde G 1/2"

