

Elektronisches Ventil BINOPTIC Batteriebetrieb

Artikelnummer: ADL-370PBOX-370016



- Elektronisches Waschtisch-Ventil für Unterputzmontage:
- Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ 17345.
- Abdeckplatte Edelstahl hochglanzpoliert 145 x 145 mm mit integrierter Elektronik.
- Wasserdichter Unterputzkasten:
 - Flansch mit integrierter Dichtung.
 - Spülwasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.
 - Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel).
 - Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 83 mm).
 - Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.
 - Vorabspernung mit Durchflussmengeneinstellung, Schutzfilter und Magnetventil integriert und von vorne zugänglich.
 - Ventil BINOPTIC G 1/2.
 - Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt.
- Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min.
- Verkalkungsarmer Strahlregler.
- Hygienespülung alle 24 h (einstellbar auf 12 h oder deaktiviert) nach der letzten Nutzung.
- Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
- Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
- Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

