

## Elektronisches Ventil BINOPTIC Netzbetrieb

Artikelnummer: 370SBOX-370010



- Elektronisches Waschtisch-Ventil für Unterputzmontage:
- Netzbetrieb 230/6 V (Kabel und Trafo im Lieferumfang enthalten).
- Abdeckplatte Edelstahl hochglanzpoliert 145 x 145 mm mit integrierter Elektronik.
- Wasserdichter Unterputzkasten:
  - Flansch mit integrierter Dichtung.
  - Spülwasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.
  - Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel).
  - Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 83 mm).
  - Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.
  - Vorabspernung mit Durchflussmengeneinstellung, Schutzfilter und Magnetventil integriert und von vorne zugänglich.
  - Ventil BINOPTIC G 1/2.
  - Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt.
- Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min.
- Verkalkungsarmer Strahlregler.
- Hygienespülung alle 24 h (einstellbar auf 12 h oder deaktiviert) nach der letzten Nutzung.
- Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
- Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
- Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
- Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

