

## WC-Druckspüler TEMPOMATIC mit dualer Steuerung, für Batteriebetrieb

Artikelnummer: ADL-464PBOX-464006



- Elektronischer WC-Druckspüler für Unterputzmontage TEMPOMATIC mit dualer Steuerung:
- Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.
- Abdeckplatte Edelstahl satiniert 186 x 186 mm mit Druckknopf aus Metall verchromt mit integrierter Elektronik.
- Wasserdichter Unterputzkasten:
  - Flansch mit integrierter Dichtung.
  - Spülwasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.
  - Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Panel).
  - Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 93 mm).
  - Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.
  - Vorabspernung mit Durchflussmengeneinstellung, Auslösemodul und Elektronik integriert und von vorne zugänglich.
  - Spülarmatur TEMPOMATIC G 3/4 kompatibel mit Salz- und Grauwasser.
  - Rohrunterbrecher im Inneren des Unterputzkastens.
  - Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt.
- Stossfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.
- Auslösung gezielt (Druckknopf mit Antiblockiersicherheit) oder automatisch nach Verlassen des Nutzers.
- 3 Programme (Spülmenge kann entsprechend WC-Modell angepasst werden).
- Hygienespülung alle 24 h (einstellbar auf 12 h oder deaktiviert) nach der letzten Nutzung.
- Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32.
- Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek.

