

WC-Druckspüler TEMPOMATIC mit dualer Steuerung, für Netzbetrieb

Artikelnummer: ADL-464SBOX-464000



- Elektronischer WC-Druckspüler für Unterputzmontage TEMPOMATIC mit dualer Steuerung:
- Netzbetrieb 230/6 V (Kabel und Trafo im Lieferumfang enthalten).
- Abdeckplatte Edelstahl satiniert 186 x 186 mm mit Druckknopf aus Metall verchromt mit integrierter Elektronik.
- Wasserdichter Unterputzkasten:
 - Flansch mit integrierter Dichtung.
 - Spülwasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.
 - Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Panel).
 - Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 93 mm).
 - Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.
 - Vorabspernung mit Durchflussmengeneinstellung, Auslösemodul und Elektronik integriert und von vorne zugänglich.
 - Spülarmatur TEMPOMATIC G 3/4 kompatibel mit Salz- und Grauwasser.
 - Rohrunterbrecher im Inneren des Unterputzkastens.
 - Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt.
- Stossfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.
- Auslösung gezielt (Druckknopf mit Antiblockiersicherheit) oder automatisch nach Verlassen des Nutzers.
- 3 Programme (Spülmenge kann entsprechend WC-Modell angepasst werden).
- Hygienespülung alle 24 h (einstellbar auf 12 h oder deaktiviert) nach der letzten Nutzung.
- Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32.
- Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek.

